

## LED Modul T5/T8 Ersatz

Aluminium Profil mit Konstantstrom LED Flexstreifen und PMMA Abdeckung, ABS Endkappen inkl. 2 Magnethalterungen und Anschlusskabel bis zur Mitte der Leuchte



### Spezifikationen

Abstrahlwinkel	150°
Diffusor	Opal
Länge in mm	450/500/600mm T5: 1149mm/1449mm T8: 1200mm/1500mm
Breite in mm	21mm
Höhe in mm	19.2mm
Leistung	Gemäss Tabelle Seite 2
Lichtstrom	Gemäss Tabelle Seite 2
Lichtfarbe	4'000K + 3'000K
Farbwiedergabe (CRI)	>80 (Auf Anfrage CRI >90)
Dimmbar	ON/OFF, Dali
Gehäusefarbe	Aluminium
Gehäuseform	Linear
Gehäusematerial	Aluminium
Lebensdauer	>50'000h
Montageart	Aufbau
Schutzart	IP20

## Leistung und Artikel-Nr

Länge	Lichtfarbe	Leistung bei 300mA	Leistung bei 700mA	Artikel-Nr.
450mm	4'000K	1461lm/7.23W	3309lm/17.53W	LAM-269-05-59-0022
500mm	4'000K	1464lm/7.20W	3333lm/17.40W	LAM-269-05-59-0021
600mm	4'000K	1467lm/7.16W	3365lm/17.20W	LAM-269-05-59-0020
1149mm	4'000K	2765lm/13.60W	6295lm/32.86W	LAM-269-05-59-0008
1200mm	4'000K	2765lm/13.60W	6295lm/32.86W	LAM-269-05-59-0012
1449mm	4'000K	2771lm/13.52W	6356lm/32.48W	LAM-269-05-59-0009
1500mm	4'000K	2771lm/13.52W	6356lm/32.48W	LAM-269-05-59-0011
450mm	3'000K	1400lm/7.23W	3171lm/17.53W	LAM-269-05-59-0025
500mm	3'000K	1403lm/7.20W	3194lm/17.40W	LAM-269-05-59-0024
600mm	3'000K	1406lm/7.16W	3225lm/17.20W	LAM-269-05-59-0023
1149mm	3'000K	2650lm/13.60W	6033lm/32.86W	LAM-269-05-59-0013
1200mm	3'000K	2650lm/13.60W	6033lm/32.86W	LAM-269-05-59-0016
1449mm	3'000K	2656lm/13.52W	6091lm/32.48W	LAM-269-05-59-0014
1500mm	3'000K	2656lm/13.52W	6091lm/32.48W	LAM-269-05-59-0015

## Zubehör Konverter

**ON/OFF : LAM-269-A-A1-0023**

LED Konstantstromtreiber 35W  
 Eingangsspannungsbereich 176 - 240 VAC  
 Ausgangsstrom 300/350/500/600/700mA  
 Dimmbar: nicht dimmbar, LxBxH 220 x 30 x 21mm

**Dali : LAM-269-A-A1-0024**

LED Konstantstromtreiber 35W  
 Eingangsspannungsbereich 220 - 240 VAC  
 Ausgangsstrom 300/350/500/550/600/700mA/750mA  
 Dimmbar: DALI, AC Push, LxBxH 280 x 30 x 21mm